



Canature

ZENTRALSTEUERVERVENTILE

Zentralsteuerventile steuern den Fluss und die Aufbereitung des Wassers mit höchster Präzision und bilden so das Herzstück einer Wasseraufbereitungsanlage. Die Modelle von Canature in unserem INAQUA Portfolio stehen, wie das Unternehmen, für Innovation, Qualität und Effizienz. Die ausgewählten Zentralsteuerventile bieten Ihnen die Flexibilität, die Ihre spezielle Anwendung benötigt und die Sicherheit, dass Ihre Prozesse sowie jeder Tropfen Wasser, der Ihre Prozesse durchläuft, die Qualität hat, die Sie benötigen - für eine beständige und effiziente Produktion.

HIGHLIGHTS

- **Steuerung per App**

Bequeme Programmierung und Steuerung des BNT HE Pro BLE per Bluetooth über die App in Deutsch oder Englisch.

- **Soft Water Recharge**

Diese Funktion führt bei 3% Restkapazität automatisch eine kurze „Notfall“-Regeneration durch und stellt bis zu 33% der Systemkapazität wieder her.

- **Urlaubsmodus**

Die Smart-Clean-Technologie spült das Harz automatisch, wenn sieben Tage kein Wasser entnommen wurde.

- **9-V-Block-Backup**

Optionale Pufferbatterie reduziert Systemausfallzeiten und garantiert unterbrechungsfreien Betrieb.



DRUCKTANKS

Ergänzen Sie Ihre Ventilauswahl mit Canature Drucktanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff aus der hauseigenen, weltweit ersten vollautomatischen robotergesteuerten Fertigungslinie. Erhältlich in 5 - 13“ Durchmesser. Personalisierbar auf Anfrage.





ZENTRALSTEUERVENTILE IM VERGLEICH

Entdecken Sie jetzt Zentralsteuerventile von Canature bei INAQUA.



| | BNT 76 | BNT 585 SE | BNT 85 HE PRO BLE | BNT 189 |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| Regeneration | Gleichstrom & Gegenstrom | | | |
| Service-Fluss*, kont. (1 bar Druckabfall) | 2.700 l/h | 4.500 l/h | 4.700 l/h | 6.200 l/h |
| Rückspül-Fluss*, max. (1,7 bar Druckabfall) | 1.680 l/h | 1.600 l/h | 3.800 l/h | 3.900 l/h |
| Tankdurchmesser, Enthärtung | 8 - 14" | Bis 16" | | Bis 21" |
| Tankdurchmesser, Filter | 8 - 12" | Bis 10" | Bis 12" | Bis 18" |
| Anschluss, Tank | 2,5" NPSM-Gewinde oder Klemme | 2,5" NPSM-Gewinde | | |
| Anschluss, Abwasser | | 1/2" - 3/4" - 1" BSP oder NPT gerade oder Winkel | | 1" BSP oder NPT gerade 1" NPT Winkel |
| Bedienoberfläche | vierzeiliges LCD-Display, Touchpad, einfache Menüstruktur | Großes LCD-Farbdisplay, intuitive Bedienung | Kompaktes dreistelliges LED-Display | vierzeiliges LCD-Display, Touchpad, einfache Menüstruktur |
| Backup-Batterie (9-V-Block) | ● | ● | ● | |
| Bluetooth & App-Steuerung | | | ● | |
| Soft Water Refill | | | ● | |
| Soft Water Recharge | | | ● | |
| Urlaubsmodus | ● | ● | ● | ● |
| Verschiedene Cover | ● | | | ● |

*Nur Ventil; 3,5 bar Eingang

Technische Änderungen möglich.

Lieferumfang

Die Ventile werden mit allen Injektoren, DLFCs und BLFCs für die verwendbaren Tankgrößen sowie einem Hartwasser-Bypass und einem steckbaren Netzteil geliefert.



Erftr. 24 · D 41238 Mönchengladbach

Telefon: (+49) 02166 - 621 99 - 0 · Telefax (+49) 02166 - 621 99 - 26

info@inaqua.de · www.inaqua.de



A Ravago Company